

Opticko-kouřový požární hlásič



SD-218

Detektor kouře a poplachový hlásič požáru s fotoelektrickým čidlem

Požární Hlásič SD-218 poskytuje varování před kouřem šířícím se v důsledku doutnání, nebo hoření. Univerzální, spolehlivý a samostatný požární hlásič SD-218 je vybaven opticko-kouřovým snímacím prvkem s přesnou detekcí kouře. Přístroj je napájen jednou baterií 9V (doba provozu až 18 měsíců). Hlásič je certifikován dle normy EN 14604:2005 renomovanou zkušebnou British Standard Institution.

Vlastnosti výrobku:

- Opticko-kouřová snímací technologie
- Snadná instalace a údržba
- Pouzdro baterie na zadní straně detektoru pro snadnou výměnu baterie
- Hladký kryt s nízkým profilem
- Výstraha vybité baterie
- Testovací tlačítko pro ověření funkčnosti baterie a poplachu
- Poplachový signál s úrovní hlasitosti větší než 85dB

Technické údaje:

Napájení: baterie 9V

Životnost baterie: až 18 měsíců za normálních podmínek

Vybitá baterie: výstražný signál až 30 dní (pípnutí v intervalu po 1 minutě)

Intenzita zvukového poplachu: větší než 85 dB ve vzdálenosti 3 metry

Indikátor poplachu: červené blikající výstražné světlo

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 10% až 85% RH, žádná kondenzace, nebo námraza